

結露防止システム

ノン結露シート施工要領書

・特徴

特殊水性アクリル樹脂と吸水性、水分発散性の良いセラミック系骨材とのハイブリットにより、屈曲性に優れた塗膜を形成し、速い吸水性、水分発散性を活かして優れた結露防止性を発揮する結露防止塗料です。

結露発生時期は、塗膜乾燥時間が取れず「ノン結露」の塗装作業が出来ない場合があります。本製品を貼って「ノン結露」の性能を評価していただき、結露が発生しない時期に「ノン結露」の本施工を行うための、画期的なテスト施工用シートです。（ノン結露の施工要領書にも記載しております）

・主なテスト使用用途

冷水配管・冷風配管・サッシ廻り・タンク・冷風吹出口・操作盤・冷凍倉庫など

・使用方法

結露発生部分を、ウェス等でよく拭き、十分乾かしてください。

はくり紙をつけたまま、はさみ・カッター等で使用する長さ・幅にカットしてください。

はくり紙をはがし、空気が入らないように密着させて貼ってください。

・注意事項

ノン結露シートの仕様は、15㎡/セットです。

接着部分の乾燥が、不十分ですと剥がれる恐れがあります。

結露発生部分の、上部（上側）に施工してください。下部ですと、上部の結露水を吸い込んで性能が発揮されない恐れがあります。

粘着テープは、カッティングシートですので凹凸のある基材には、接着しない場合があります。密着しないと効果が期待できない場合があります。

テスト施工用のシートですので、抗菌剤（防カビ）は添加されておりません。本施工の際は、専用抗菌剤の添加をお勧めします。

本製品の塗膜表面は、やや柔らかいため塗膜に傷をつけないように取り扱いにご注意ください。

本製品の使用を中止しはがす時には、ドライヤー等で暖めながらゆっくりと引き剥がしてください。

本製品の性能の限界を超える結露が発生している場合は、結露が完璧にとまらない場合があります。

このような場合は、仕上げ材を基準厚以上に塗布する必要があります。

使用環境及び使用方法に関する不明な点は、支店・代理店・販売店にご相談ください。

・使用注意事項

本製品を使用される前は、小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。

もし本製品を口に入れたり、飲み込んだりしたときには、すみやかに医師の診断を受けてください。

ノン結露の詳細は、別紙カタログ・施工要領書を必ずご参照ください。

平成24年5月改定