

# ぬるローイー 施工後のお願い

この度は、ぬるローイーを施工して頂きまして誠にありがとうございます  
ぬるローイーを長期・快適に効果を維持して頂く為、下記のことにご注意ください

## メンテナンスについて 清掃する際には、下記の点にご注意ください



環境により異なりますが、完全硬化は1ヶ月としています。  
清掃は完全硬化してから行ってください。

- ・手で触れてる程度の接触は、おおむね24時間経てば問題ありません。



ゴムスキージや濡らした柔らかい布で軽く水洗いし  
お拭き取りください。

- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。
- ※アルコール系・塩素系・アンモニア系・オレンジ油配合・有機系洗剤・シンナーの使用は避けてください。
- ・砂ほこり・金属粉などコーティング面を傷つける様な物が付着している場合、事前に水や十分に水を含んだタオルなどで洗い流すようにしてください。
- ・コーティング面を清掃用のゴムスキージで拭き取る際は、スキージ本体の金属部やネジでコーティング皮膜を傷つけない様に注意してください。



ブラシや研磨剤等は使用しないでください。

- ・ブラシ・研磨剤・研磨機能付きスポンジなどは、使用するとコーティング面を傷つける原因になります。コンパウンドなどはコーティングを剥がす事になり、ぬるローイーの効果を損なう事になりますので十分な注意をしてください。

## その他

- ・コーティング後の臭気は24時間ほどで大幅に消えますが、必ず換気を行ってください

※その他不明な点がございましたら遠慮なくご連絡ください